

**Компания
"Voiceon"**

Адрес в Интернете: www.voiceon.ru

E-mail: info@voiceon.ru

Тел.: +74991135896


Система HD-TVI видеонаблюдения с разрешением 2 мегапикселя на 8 внутренних и 8 уличных видеокамер.
 Время хранения видеозаписи до 30 дней. Просмотр с мобильных устройств на базе android, Ios. А так же просмотр на MacBook. В систему можно добавить микрофон и записывать звук. Система работает автономно. Не требует дополнительного обслуживания.
 Гарантия на оборудование 2 года.

Список оборудования						
Устройство	Производитель	Технические характеристики	Цена за шт. (руб.)	Кол-во	Сумма (руб.)	Пояснение
Внутренняя видеокамера Full HD разрешение 2 Мрх	Hiwatch	Купольная внутренняя видеокамера. Разрешение 2 Мп 1920x1080 пикселей 1/2.7 CMOS матрица. ИК-подсветка до 40 м. Объектив 3.6мм (2.8мм, 6мм опционально), Угол обзора 103°(2.8мм), 82.2°(3.6мм), 54°(6мм) Рабочая температура -20°С — 45°С Габариты Ø 110 × 94.52 мм	1955	8	15640	
Цилиндрическая уличная Full HD видеокамера 2 Мрх	Hiwatch	Цилиндрическая уличная HD-TVI-видеокамера. Разрешение 2 Мп 1920x1080 пикселей 1/2.7 CMOS матрица. ИК-подсветка до 20 м. Объектив 2.8мм (3.6мм, 6мм опционально), Угол обзора 103°(2.8мм), 82.2°(3.6мм), 54°(6мм) Рабочая температура -40°С — 60°С Габариты 70 × 149.5 мм	2329	8	18632	
16-ти каналный гибридный HD-TVI регистратор	Hiwatch	16-ти каналный гибридный HD-TVI регистратор. Запись с разрешением до 2Мп 1 SATA HDD до 6ТБ 1/1 аудиовход/ выход Габариты 285 × 210 × 45 мм	11211	1	11211	
Жесткий диск емкостью 3Тб	SEAGATE	HDD; интерфейс: SATA III; объём: 3 Тб; скорость вращения шпинделя 7200об/мин; буферная память 256Мб	8420	1	8420	
Источник стабилизированного питания 7 А	Tantos	Источник стабилизированного питания, Выходное напряжение DC 12 В, Номинальный ток нагрузки 7 А.	2920	1	2920	
Блок розеток 5Euro 1.8м	PcPet	Блок на 5 выходных розеток, тип EURO. Провод 1,8 метра. Максимальная мощность 2700вт. С выключателем. Цвет черный.	650	1	650	
Комбинированный видеокабель	Россия	Комбинированный видеокабель. Видеосигнал + провода питания 2*0,5мм. Двойная изоляция. Внешний диаметр 7мм.	26	320	8320	
Разъем BNC	Rexant	Разъем BNC. Под винт. Металлический.	75	32	2400	
Разъем питания	Rexant	Разъем питания 12в, литой. С 2-я проводами.	50	16	800	
Распаячная коробка Серая	Россия	Соединительная коробка. Влагозащищенная. Уровень защиты IP55. Размеры 70*70*40мм.	55	16	880	

Итого стоимость:	69 873,00р.
-------------------------	--------------------

Система HD-TVI видеонаблюдения с разрешением 5 мегапикселей на 8 купольных и 8 цилиндрических видеокамер.
 Время хранения видеозаписи до 30 дней. Просмотр с мобильных устройств на базе android, ios. А так же просмотр на MacBook.
 В систему можно добавить микрофон и записывать звук. Система работает автономно. Не требует дополнительного обслуживания. Гарантия на оборудование 2 года.

Список оборудования

Устройство	Производитель	Технические характеристики	Цена за шт. (руб.)	Кол-во	Сумма (руб.)	Пояснение
Универсальная видеокамера Full HD разрешение 5 Мрх (подходит для установки в помещении и на улице)	Hiwatch	Купольная внутренняя видеокамера. Разрешение 5 Мп 2592x1944 пикселей 1/2.7 CMOS матрица. EXIR-подсветка до 20 м. Объектив 2.8мм (3.6мм, 6мм опционально), Угол обзора 86.5°(2.8мм), 70.1°(3.6мм), 46°(6мм) Рабочая температура -40°С — 60°С Габариты 91 × 82.6 x 68.3мм	3731	8	29848	
Цилиндрическая уличная HD видеокамера 5 Мрх	Hiwatch	Цилиндрическая уличная HD-TVI-видеокамера. Разрешение 5 Мп 2592x1944 пикселей 1/2.7 CMOS матрица. ИК-подсветка до 20 м. Объектив 2.8мм (3.6мм, 6мм опционально), Угол обзора 86.5°(2.8мм), 70.1°(3.6мм), 46°(6мм) Рабочая температура -40°С — 60°С Габариты 58.5 × 55.5 x 153.6мм	3731	8	29848	
16-ти канальный гибридный HD-TVI регистратор	Hiwatch	16-ти канальный гибридный HD-TVI регистратор. Запись с разрешением до 6Мп. 2 SATA HDD до 10ТБ 1/1 аудиовход/ выход Габариты 315 × 242 × 45 мм	31033	1	31033	
Жесткий диск емкостью 4Тб	SEAGATE	HDD; интерфейс: SATA III; объём: 4 Тб; скорость вращения шпинделя 7200об/мин; буферная память 256Мб	9400	1	9400	
Источник стабилизированного питания 7 А	Tantos	Источник стабилизированного питания, Выходное напряжение DC 12 В, Номинальный ток нагрузки 7 А.	2920	1	2920	
Блок розеток 5Euro 1.8м	PcPet	Блок на 5 выходных розеток, тип EURO. Провод 1,8 метра. Максимальная мощность 2700вт. С выключателем. Цвет черный.	650	1	650	
Комбинированный видеокабель	Россия	Комбинированный видеокабель. Видеосигнал + провода питания 2*0,5мм. Двойная изоляция. Внешний диаметр 7мм.	26	320	8320	
Разъем BNC	Rexant	Разъем BNC. Под винт. Металлический.	75	32	2400	
Разъем питания	Rexant	Разъем питания 12в, литой. С 2-я проводами.	50	16	800	
Распаячная коробка Серая	Россия	Соединительная коробка. Влагозащищенная. Уровень защиты IP55. Размеры 70*70*40мм.	55	16	880	

Итого оборудование: 116 099,00р.