

**Компания
"Voiceon"**

Адрес в Интернете: www.voiceon.ru
E-mail: info@voiceon.ru Тел.: +74991135896

Система HD-TVI видеонаблюдения с разрешением 2 мегапикселя на 2 внутренние и 2 уличные видеокамеры.
Время хранения видеозаписи до 30 дней. Просмотр с мобильных устройств на базе android, Ios. А так же просмотр на MacBook. В систему можно добавить микрофон и записывать звук. Система работает автономно. Не требует дополнительного обслуживания.
Гарантия на оборудование 2 года.

Список оборудования						
Устройство	Производитель	Технические характеристики	Цена за шт. (руб.)	Кол-во	Сумма (руб.)	Пояснение
Внутренняя видеокамера Full HD разрешение 2 Мрх	Hiwatch	Купольная внутренняя видеокамера. Разрешение 2 Мп 1920x1080 пикселей 1/2.7 CMOS матрица. ИК-подсветка до 40 м. Объектив 3.6мм (2.8мм, 6мм опционально), Угол обзора 103°(2.8мм), 82.2°(3.6мм), 54°(6мм) Рабочая температура -20°С — 45°С Габариты Ø 110 × 94.52 мм	1955	2	3910	
Цилиндрическая уличная Full HD видеокамера 2 Мрх	Hiwatch	Цилиндрическая уличная HD-TVI-видеокамера. Разрешение 2 Мп 1920x1080 пикселей 1/2.7 CMOS матрица. ИК-подсветка до 20 м. Объектив 2.8мм (3.6мм, 6мм опционально), Угол обзора 103°(2.8мм), 82.2°(3.6мм), 54°(6мм) Рабочая температура -40°С — 60°С Габариты 70 × 149.5 мм	2329	2	4658	
4-х каналный гибридный HD-TVI регистратор	Hiwatch	4-х каналный гибридный HD-TVI регистратор. Запись с разрешением до 4Мп. 1 SATA HDD до 6ТБ 1/1 аудиовход/ выход Габариты 200 × 200 × 45 мм	6069	1	6069	
Жесткий диск емкостью 1 Тб	SEAGATE	HDD; интерфейс: SATA III; объём: 1Тб; скорость вращения шпинделя 7200об/мин; буферная память 64Мб	4920	1	4920	
Источник стабилизированного питания 3 А	AccordTec	Источник стабилизированного питания, Выходное напряжение DC 12.6 В, Регулировка выходного напряжения от 11.7В до 14.7В Номинальный ток нагрузки 3 А.	1260	1	1260	
Блок розеток 5Еuro 1.8м	PcPet	Блок на 5 выходных розеток, тип EURO. Провод 1,8 метра. Максимальная мощность 2700вт. С выключателем. Цвет черный.	650	1	650	
Комбинированный видеокабель	Россия	Комбинированный видеокабель. Видеосигнал + провода питания 2*0,5мм. Двойная изоляция. Внешний диаметр 7мм.	26	80	2080	
Разъем BNC	Rexant	Разъем BNC. Под винт. Металлический.	75	8	600	
Разъем питания	Rexant	Разъем питания 12в, литой. С 2-я проводами.	50	4	200	
Распаячная коробка Серая	Россия	Соединительная коробка. Влагозащищенная. Уровень защиты IP55. Размеры 70*70*40мм.	55	4	220	

Итого стоимость:	24 567,00р.
-------------------------	--------------------

Система HD-TVI видеонаблюдения с разрешением 5 мегапикселей на 2 купольные и 2 цилиндрические видеокамеры.
 Время хранения видеозаписи до 30 дней. Просмотр с мобильных устройств на базе android, ios. А так же просмотр на MacBook.
 В систему можно добавить микрофон и записывать звук. Система работает автономно. Не требует дополнительного обслуживания. Гарантия на оборудование 2 года.

Список оборудования

Устройство	Производитель	Технические характеристики	Цена за шт. (руб.)	Кол-во	Сумма (руб.)	Пояснение
Универсальная видеокамера Full HD разрешение 5 Мрх (подходит для установки в помещении и на улице)	Hiwatch	Купольная внутренняя видеокамера. Разрешение 5 Мп 2592x1944 пикселей 1/2.7 CMOS матрица. EXIR-подсветка до 20 м. Объектив 2.8мм (3.6мм, 6мм опционально), Угол обзора 86.5°(2.8мм), 70.1°(3.6мм), 46°(6мм) Рабочая температура -40°C — 60°C Габариты 91 × 82.6 × 68.3мм	3731	2	7462	
Цилиндрическая уличная HD видеокамера 5 Мрх	Hiwatch	Цилиндрическая уличная HD-TVI-видеокамера. Разрешение 5 Мп 2592x1944 пикселей 1/2.7 CMOS матрица. ИК-подсветка до 20 м. Объектив 2.8мм (3.6мм, 6мм опционально), Угол обзора 86.5°(2.8мм), 70.1°(3.6мм), 46°(6мм) Рабочая температура -40°C — 60°C Габариты 58.5 × 55.5 × 153.6мм	3731	2	7462	
4-х каналный гибридный HD-TVI регистратор	Hiwatch	4-х каналный гибридный HD-TVI регистратор. Запись с разрешением до 6Мп. 1 SATA HDD до 10ТБ 1/1 аудиовход/ выход Габариты 315 × 242 × 45 мм	9538	1	9538	
Жесткий диск емкостью 2Тб	SEAGATE	HDD; интерфейс: SATA III; объём: 2 Тб; скорость вращения шпинделя 7200об/мин; буферная память 64Мб	6195	1	6195	
Источник стабилизированного питания 3 А	AccordTec	Источник стабилизированного питания, Выходное напряжение DC 12.6 В, Регулировка выходного напряжения от 11.7В до 14.7В Номинальный ток нагрузки 3 А.	1260	1	1260	
Блок розеток 5Euro 1.8м	PcPet	Блок на 5 выходных розеток, тип EURO. Провод 1,8 метра. Максимальная мощность 2700вт. С выключателем. Цвет черный.	650	1	650	
Комбинированный видеокабель	Россия	Комбинированный видеокабель. Видеосигнал + провода питания 2*0,5мм. Двойная изоляция. Внешний диаметр 7мм.	26	80	2080	
Разъем BNC	Rexant	Разъем BNC. Под винт. Металлический.	75	8	600	
Разъем питания	Rexant	Разъем питания 12в, литой. С 2-я проводами.	50	4	200	
Распаячная коробка Серая	Россия	Соединительная коробка. Влагозащищенная. Уровень защиты IP55. Размеры 70*70*40мм.	55	4	220	

Итого стоимость:

35 667,00р.