

## Компания "Voiceon"

Адрес в Интернете: [www.voiceon.ru](http://www.voiceon.ru)

E-mail: [info@voiceon.ru](mailto:info@voiceon.ru)

Тел.: +74991135896

**Система HD-TVI видеонаблюдения с разрешением 2 мегапикселя на 4 внутренние и 4 уличные видеокамеры.**  
 Время хранения видеозаписи до 30 дней. Просмотр с мобильных устройств на базе android, Ios. А так же просмотр на MacBook. В систему можно добавить микрофон и записывать звук. Система работает автономно. Не требует дополнительного обслуживания.  
 Гарантия на оборудование 2 года.

Список оборудования						
Устройство	Производитель	Технические характеристики	Цена за шт. (руб.)	Кол-во	Сумма (руб.)	Пояснение
Внутренняя видеокамера Full HD разрешение 2 Мрх	Hiwatch	Купольная внутренняя видеокамера. Разрешение 2 Мп 1920x1080 пикселей 1/2.7 CMOS матрица. ИК-подсветка до 40 м. Объектив 3.6мм (2.8мм, 6мм опционально), Угол обзора 103°(2.8мм), 82.2°(3.6мм), 54°(6мм) Рабочая температура -20°С — 45°С Габариты Ø 110 × 94.52 мм	1955	4	7820	
Цилиндрическая уличная Full HD видеокамера 2 Мрх	Hiwatch	Цилиндрическая уличная HD-TVI-видеокамера. Разрешение 2 Мп 1920x1080 пикселей 1/2.7 CMOS матрица. ИК-подсветка до 20 м. Объектив 2.8мм (3.6мм, 6мм опционально), Угол обзора 103°(2.8мм), 82.2°(3.6мм), 54°(6мм) Рабочая температура -40°С — 60°С Габариты 70 × 149.5 мм	2329	4	9316	
8-ми каналный гибридный HD-TVI регистратор	Hiwatch	8-ми каналный гибридный HD-TVI регистратор. Запись с разрешением до 2Мп 1 SATA HDD до 6ТБ 1/1 аудиовход/ выход Габариты 200 × 200 × 45 мм	6536	1	6536	
Жесткий диск емкостью 2Тб	SEAGATE	HDD; интерфейс: SATA III; объём: 2 Тб; скорость вращения шпинделя 7200об/мин; буферная память 64Мб	6195	1	6195	
Источник стабилизированного питания 5 А	AccordTec	Источник стабилизированного питания, Выходное напряжение DC 12.6 В, Регулировка выходного напряжения от 11.7В до 14.7В Номинальный ток нагрузки 5 А.	1620	1	1620	
Блок розеток 5Евро 1.8м	PcPet	Блок на 5 выходных розеток, тип EURO. Провод 1,8 метра. Максимальная мощность 2700вт. С выключателем. Цвет черный.	650	1	650	
Комбинированный видеокабель	Россия	Комбинированный видеокабель. Видеосигнал + провода питания 2*0,5мм. Двойная изоляция. Внешний диаметр 7мм.	26	160	4160	
Разъем BNC	Rexant	Разъем BNC. Под винт. Металлический.	75	16	1200	
Разъем питания	Rexant	Разъем питания 12в, литой. С 2-я проводами.	50	8	400	
Распаячная коробка Серая	Россия	Соединительная коробка. Влагозащитенная. Уровень защиты IP55. Размеры 70*70*40мм.	55	8	440	

<b>Итого стоимость:</b>	<b>38 337,00р.</b>
-------------------------	--------------------

**Система HD-TVI видеонаблюдения с разрешением 5 мегапикселей на 4 купольные и 4 цилиндрические видеокамеры.**  
 Время хранения видеозаписи до 30 дней. Просмотр с мобильных устройств на базе android, ios. А так же просмотр на MacBook.  
 В систему можно добавить микрофон и записывать звук. Система работает автономно. Не требует дополнительного обслуживания. Гарантия на оборудование 2 года.

#### Список оборудования

Устройство	Производитель	Технические характеристики	Цена за шт. (руб.)	Кол-во	Сумма (руб.)	Пояснение
Универсальная видеокамера Full HD разрешение <b>5 Мрх</b> (подходит для установки в помещении и на улице)	Hiwatch	Купольная внутренняя видеокамера. Разрешение 5 Мп 2592x1944 пикселей 1/2.7 CMOS матрица. EXIR-подсветка до 20 м. Объектив 2.8мм (3.6мм, 6мм опционально), Угол обзора 86.5°(2.8мм), 70.1°(3.6мм), 46°(6мм) Рабочая температура -40°C — 60°C Габариты 91 × 82.6 x 68.3мм	3731	4	14924	
Цилиндрическая уличная HD видеокамера <b>5 Мрх</b>	Hiwatch	Цилиндрическая уличная HD-TVI-видеокамера. Разрешение 5 Мп 2592x1944 пикселей 1/2.7 CMOS матрица. ИК-подсветка до 20 м. Объектив 2.8мм (3.6мм, 6мм опционально), Угол обзора 86.5°(2.8мм), 70.1°(3.6мм), 46°(6мм) Рабочая температура -40°C — 60°C Габариты 58.5 × 55.5 x 153.6мм	3731	4	14924	
<b>8-ми</b> каналный гибридный HD-TVI регистратор	Hiwatch	8-ми каналный гибридный HD-TVI регистратор. Запись с разрешением до 6Мп. 1 SATA HDD до 10ТБ 1/1 аудиовход/ выход Габариты 315 × 242 × 45 мм	15512	1	15512	
Жесткий диск емкостью 3ТБ	SEAGATE	HDD; интерфейс: SATA III; объём: 3 Тб; скорость вращения шпинделя 7200об/мин; буферная память 256Мб	8420	1	8420	
Источник стабилизированного питания 5 А	AccordTec	Источник стабилизированного питания, Выходное напряжение DC 12.6 В, Регулировка выходного напряжения от 11.7В до 14.7В Номинальный ток нагрузки 5 А.	1620	1	1620	
Блок розеток 5Еuro 1.8м	PcPet	Блок на 5 выходных розеток, тип EURO. Провод 1,8 метра. Максимальная мощность 2700вт. С выключателем. Цвет черный.	650	1	650	
Комбинированный видеокабель	Россия	Комбинированный видеокабель. Видеосигнал + провода питания 2*0,5мм. Двойная изоляция. Внешний диаметр 7мм.	26	160	4160	
Разъем BNC	Rexant	Разъем BNC. Под винт. Металлический.	75	16	1200	
Разъем питания	Rexant	Разъем питания 12в, литой. С 2-я проводами.	50	8	400	
Распаячная коробка Серая	Россия	Соединительная коробка. Влагозащищенная. Уровень защиты IP55. Размеры 70*70*40мм.	55	8	440	

**Итого стоимость:**

**62 250,00р.**